

Sem®Form BE kergesti biolagunev vormiõli

Tooteinfo

Sem®Form BE on universaalne lahustivaba vormiõli betoonitööstusele. Sobib erineva pinnakvaliteedi nõuetega betoonitoodete valmistamiseks vaiadest fassaadielementideni. Toode sobib kõigi enimkasutatavate vormimaterjalidega, ka plastikkattega vormide puhul. Lisaks saab toodet kasutada seadmete kaitseõlina.

Sem®Form BE on kergesti biolagunev ja omab märki Blue Angel (German Ecolabel).

Tehnilised näitajad

Värvus	värvitu
Tihedus 15°C juures	860 kg/m ³
Viskoossus 20°C juures	30 mm ² /s
Viskoossus 40°C juures	10,5 mm ² /s
Leekpunkt	>120°C
Hangumispunkt	<-15°C
Soovituslik kasutustemp.	0°C... + 60°C
Kulunorm	8 - 12 g/m ²



Kasutusjuhend

Sem®Form BE on kasutusvalmis vormiõli, mida võib vormi pinnale kanda tavameetodite ja -vahenditega- pritsiga, rulliga või harjaga. Sobib kasutamiseks kõigis ilmastikutingimustes, lisaks külmale toimib hästi ka soojendusega vormide puhul. Vormi pind peab olema puhas. Kanda vormile võimalikult õhuke kiht. Üleliigne õli tuleb valuvormi pinnalt eemaldada.

Valge või pigmenteeritud betooni puhul soovitatav teha eelkatsetused.

Sem®Form BE õige kasutuse korral on peale vormi eemaldamist võimalik betoonpinda katta pinnatöötlusaine või -materjaliga.

Ladustamine

Ladustada õhukindlalt suletud anumas, jahedas, hästi ventileeritud ruumis. Hoida külmumise eest.

Pakend

20l kanister, 200 l vaat ja 1000 l konteiner.

Ohutus ja transport

Ei ole klassifitseeritud toode. Transpordil erinõudeid ei esitata. Lisainfot vaata toote ohutuskardilt.

Tootejuhendis avaldatud info põhineb kõigil teadaolevatel andmetel. Toote kasutaja vastutab lõplikult toote õige kasutamise eest.

Oktoober 2017