

Ortolan Extra 792

Nestemäinen muotinirrotusemulsio/vaha

Käyttöalueet

Ortolan Extra 792 on käyttövalmis liotinvapaa muotinirrotusemulsio/vaha, joka muodostaa kuivuttuaan muottipinnalle ohuen vahakalvon joka helpottaa ja nopeuttaa muotista purkamista. Se sopii tavalliselle ja kevytbetonille. Soveltuu käytettäväksi puu-, muovi- ja metallimuoteille. Tuote sopii erittäin hyvin hankaliin valuihin joissa on uria, syvennyksiä tai muihin vastaaviin haastaviin muottipintoihin.

Edut

- ✓ korkealaatuinen betonipinta
- ✓ soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
- ✓ ei sisällä liuottimia
- ✓ muodostaa vettä hylkivän pinnan
- ✓ lähes hajuton

Tekniset tiedot

Väri	valkoinen
Olomuoto	nestemäinen
Aktiivinen ainesosa	parafiiniemulsio
Tiheys	n. 0,98 g/cm ³ [20 °C]
Leimahduspiste	n. 140 °C
Vesistövaarallisuus	2 (WGK) [Saksan 3-portainen luokitus]

Käyttö

Ortolan Extra 792 levitetään harjalla, sienellä, rievulla tai tavallisella ruiskulla. Ruiskutettaessa on tärkeä käyttää oikeankokoista suutinta (esim.

8004E -viuhkasuutin) ja varmistaa, että kalvosta tulee tasainen ja se kattaa koko muottipinnan. Paras tulos saadaan 4-6 baarin ruiskutusaineella. Käytettäessä tuotetta vaaditaan noin 20-30 minuutin leimahdusvaroaika lämpötilan ollessa 20 °C.

Jos irrotusainetta levitetään liikaa, se voi aiheuttaa pinnan värjäytymistä tai epätasaisuutta. Eri-tyistä huomiota on kiinnitettävä kaareviin pintoihin, joilla kalvon tasaisuus ja yhteneväisyys on erittäin tärkeä. Ylimääräinen irrotusaine on poistettava ennen valua.

Riittoisuus

Ortolan Extra 792 on erittäin riittoisa. Pinnan huokoisuudesta ja rakenteesta sekä levitystavasta riippuen normaalimenekki on 20-50 ml/m².

Pakkaukset

30 l kanisteri, 200 l tynnyri

Varastointi

Kestää varastointia kuivassa ja viileässä lämpötilassa avaamattomissa alkuperäispakkauksissa vähintään 12 kk.

Käyttöturvallisuus

Tuote ei ole luokiteltu. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.